

## OIOUBL-Kreditnota

Kriteriet for at medtage <tag> i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et <tag> kræves "aflyftet" ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt informationen anvendes. Øvrige <tag> er kun medtaget hvis de indeholder vigtige informationer for branchen.

I alle DB OIOUBL anvendes profilen **Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0** denne profil er valgt fordi den understøtter OrdreResponse, men parterne som anvender DB OIOUBL anvender ikke samtlige dokumenter i ovenstående profil. Kun følgende dokumenter indgår: Order, OrderResponse, Invoice, CreditNote og ApplicationResponse.

I efterfølgende skrift er brugt betegnelsen GLN (Global Location Number) til identifikation af handelsparterne. Bemærk at GLN og EAN-lokationsnummer er det samme. GLN er blot den nye betegnelse for EAN-lokationsnummer.

På tilsvarende måde er der brugt GTIN ( Global Trade Item Number) til identifikation af EAN varenumre. GTIN er på tilsvarende måde den nye betegnelse for EAN varenumre.

### OBS:

BuyerCustomerParty findes ikke i kreditnotaen. Vær derfor opmærksom på at identifikationen af den trælast/tømmerhandel der køber er anderledes end i fakturaen.

Leveringsoplysninger er pladeret på linien på kreditnotaen, modsat fakturaen hvor de kan angives på hovedniveau.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold                 | Eksempel på data | Vejledning                                      |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>CreditNote namespace-erklæring</b>   |                             |                  |   |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><br><CreditNote<br>xmlns:sdt="urn:oasis:names:specificati | Angiver start på kreditnota |                  | Angivelsen af hvilket skema der testes op imod. |

| <Tag> betegnelse  | Dataindhold | Eksempel på data | Vejledning  |
|---|-------------|------------------|---|
| <pre> on:ubl:schema:xsd:SpecializedDatatypes-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2 UBL-Invoice-2.0.xsd"&gt; </pre> |             |                  |   |
| <pre> &lt;?TestInstance?&gt; </pre>   |             |                  | <p>Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Her anvendes det til at angive, at dokumen-</p> |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold  | Eksempel på data                            | Vejledning   |
|---|--|---|--|
|   |  |   | <p>tet er til testformål. En procesinstruktion angives med "&lt;?navn ... ?&gt;".</p> <p>Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement.</p> <p>Navnet skal altid være TestInstance.</p> |
| <cbc:UBLVersionID>  | UBL version.   | <b>2.0</b>                                  | Skal udfyldes.<br>Fast værdi.  |
| <cbc:CustomizationID>                                       | Identifikation for en specialtilpasset version af UBL                                | <b>OIOUBL-2.01</b>                          | Skal udfyldes.<br>Fast værdi.  |
| <cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.2"> | Identifikation for en profil af en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. | <b>Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</b>       | Skal udfyldes.<br>Fast værdi, dog er "R" frivilligt.<br>"R" i profilen angiver at der ønskes kvittering.   |
| <cbc:ID>  | Kreditnotanummer   | <b>95620</b>                                | Skal udfyldes.<br>Max. 35 karakterer   |
| <cbc:CopyIndicator>   | Original eller kopi.<br>Mulige værdier:<br>false = original<br>true = kopi           | <b>False</b>                                | Der modtages ikke kopi.  |
| <cbc:UUID>  | Entydig reference for kreditnotaen   | <b>9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399</b> |  |
| <cbc:IssueDate>   | Kreditnotadato CCYY-MM-DD  | <b>2013-02-15</b>                           | Skal udfyldes.   |

| <Tag>betegnelse                        | Dataindhold                                       | Eksempel på data                                | Vejledning   |
|--|---|---|--|
| <cbc:Note>                             | Fritekst på kreditnotaniveau                      | <b>Kontoret holder ferie-lukket i næste uge</b> |  |
| <cbc:DocumentCurrencyCode>             | Kreditnotavaluta                                  | <b>DKK</b>                                      | Skal udfyldes.   |
| <cbc:TaxCurrencyCode>                  | Valuta brugt til afgiftsbeløb i kreditnotaen      | <b>DKK</b>                                      | Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditnotavaluta.   |
| <cbc:PricingCurrencyCode>              | Valuta brugt til priser i kreditnotaen            | <b>DKK</b>                                      | Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditnotavaluta.   |
| <cbc:PaymentCurrencyCode>              | Betalings valuta kode                             | <b>DKK</b>                                      | Hvis den medsendes skal den altid være lig kreditnotavaluta.   |
| <cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>   | Alternativ valuta                                 |   | Alternativ valuta som kan bruges til betaling af kreditnotaen. |
| <cbc:AccountingCost>                   | Modtagers finanskonto                             | <b>50004777</b>                                 |  |
| <cac:InvoicePeriod><br><cbc:StartDate> | Fakturaperiode<br>Startdato.                      |   | InvoicePeriode og de tilhørende <tag> er kun til information.  |
| <cbc:EndDate>                          | Slutdato.   |   |  |
| <cbc:Description>                      | Beskrivelse af fakturaperiode                     |   |  |
| <b>Fordringsforklaring start</b>       |   |   |  |
| <cac:DiscrepancyResponse>              | Fordrings forklaring til kreditnotaen som helhed. |   |  |
| <cbc:ReferenceID>                      | Referencenummer                                   | <b>1</b>  | Skal udfyldes hvis DiscrepancyResponse sendes.                 |
| <cbc:ResponseCode>                     | Kode for response:                                |   | Værdier fra kodelisten   |

| <Tag>betegnelse                  | Dataindhold  | Eksempel på data                           | Vejledning  |
|----------------------------------|--|--|---|
|                                  | Billing1 = Dubleret faktura<br>Billing2 = Forkert fakturabeløb<br>Billing3 = Manglende rabat ect.<br>Condition1 = Forkert stand<br>Condition2 = Udløbsdato overskredet<br>Condition3 = Beskadiget vare<br>Condition4 = Ufuldstændig vare<br>Condition5 = Forkert vare<br>Condition6 = Forkert erstatningsvare<br>Delivery1 = Overlevering<br>Delivery2 = Underlevering<br>Delivery3 = Returvare<br>Quality1 = Manglende kvalitet<br>Quality2 = Defect vare<br>ZZZ = Bilateralt defineret |  | Um:oioubl:codelist:discrepancyresponsecode-1.1, Anvendes. |
| <cbc:Description>                | Beskrivelse af responsen   | <b>Krediteres p.g.a. fejl i leverancen</b> |   |
| <b>Fordringsforklaring slut</b>  |  |  |   |
| <b>Ordreference start</b>        |  |  |   |
| <cac:OrderReference><br><cbc:ID> | Købers ordrenummer   | <b>564612</b>                              |   |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold   | Eksempel på data  | Vejledning   |
|--|---|-------------------|--|
| <cbc:SalesOrderID>                                       | Sælgers ordrenummer   | <b>32066</b>      |  |
| <cbc:UUID>   | Computergenereret entydig id.   |                   | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cbc:IssueDate>  | Ordredato   | <b>2015-02-01</b> |  |
| <cac:DocumentReference>                                  |   |                   | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                 |
| <b>Ordreference slut</b>                                 |   |                   |  |
| <b>Regningsreference start</b>                           |   |                   |  |
| <cac:BillingReference><br><cac:InvoiceDocumentReference> | Faktura dokument reference  |                   | Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere fakturaer.    |
| <cbc:ID>   | Fakturanummer   | <b>22254</b>      | Identifikation til den faktura der refereres til                         |
| <cbc:UUID>   | Computergenereret entydig id.   |                   | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cbc:IssueDate>  | Udstedelsesdato   |                   | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cbc:XPath>  | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                   | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cac:Attachment>   | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                   | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                 |
| <cac:CreditNoteDocumentReference>                        | Kreditnota dokument reference   |                   | Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere kreditnotaer. |
| <cbc:ID>   | Kreditnotanummer  |                   | Identifikation til den kre-  |

| <Tag>betegnelse                             | Dataindhold   | Eksempel på data | Vejledning  |
|---|---|------------------|---|
|   |   |                  | ditnota der refereres til   |
| <cbc:UUID>                                  | Computergenereret entydig id.   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:IssueDate>                             | Udstedelsesdato   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:XPath>                                 | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cac:Attachment>                            | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.            |
| <cac:ReminderDocumentReference>             | Rykker dokument reference   |                  | Giver mulighed for at oprette reference til en eller flere rykkere. |
| <cbc:ID>                                    | Rykkernummer  |                  | Identifikation til den rykker der refereres til.                    |
| <cbc:UUID>                                  | Computergenereret entydig id.   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:IssueDate>                             | Udstedelsesdato   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:XPath>                                 | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cac:Attachment>                            | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.            |
| <b>Regningsreference slut</b>               |   |                  |   |
| <b>Følgesedelreference start</b>            |   |                  |   |
| <cac:DespatchDocumentReference><br><cbc:ID> | Følgesedelnummer  | <b>33564892</b>  |   |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold   | Eksempel på data     | Vejledning   |
|---|---|----------------------|--|
| <cbc:UUID>  | Computergenereret entydig ID  |                      | Anvendes ikke af modtager.                                     |
| <cbc:IssueDate>   | Afsendelsesdato for følgeseddel   |                      | Anvendes ikke af modtager.                                     |
| <cbc:DocumentTypeCode>  | Dokumentets type angivet som kode   |                      | Anvendes ikke af modtager.                                     |
| <cbc:DocumentType>  | Dokumentets type angivet som tekst  |                      | Anvendes ikke af modtager.                                     |
| <cbc:XPath>   | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                      | Anvendes ikke af modtager.                                     |
| <cac:Attachment>  | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                      | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.       |
| <b>Følgeseddelreference slut</b>  |   |                      |  |
| <cac:ContractDocumentReference><br><cbc:ID>                                 | Reference til kontrakt  |                      | Kan anvendes til reference til indgået rammeaftale.            |
| <cac:AdditionalDocumentReference><br><cbc:ID>                               | Supplerende dokument reference  |                      | Kan anvendes til reference til byggeplads og/eller kampagnenr. |
| <cac:Signature><br><cbc:ID>   | Signatur  |                      | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.       |
| <b>Kreditor start</b>   |   |                      |  |
| <cac:AccountingSupplierParty><br><cac:Party><br><cbc:EndpointID schmeAgency | Information om Leverandør   | <b>5799999999999</b> | Skal udfyldes. Indeholder altid dokumentafsenders              |



| <Tag>betegnelse   | Dataindhold                      | Eksempel på data     | Vejledning   |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| <code>ID="9" schmeID="GLN"&gt;</code>   |                                  |                      | identification.<br>Skal være det GLN-nummer som afsender er identificeret med på VANS nettet.  |
| <code>&lt;cac:PartyIdentification&gt;<br/>&lt;cbc:ID schmeAgency<br/>ID="9" schmeID="GLN"&gt;</code>  |                                  | <b>5799999999999</b> | Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer.   |
| <code>&lt;cac:PartyName&gt;<br/>&lt;cbc:Name&gt;</code>   | Leverandørnavn                   | <b>Leverandør 1</b>  |  |
| <code>&lt;cac:PostalAddress&gt;<br/>&lt;cbc:AddressFormatCode<br/>listSchmeURI="urn:oioubl:<br/>codelist:addressformat<br/>code-1.1"&gt;</code> | Mulige værdier:<br>STRUCTURED_DK | <b>STRUCTURED_DK</b> | Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes.<br>STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, PostalZone, CityName og Country er obligatoriske. |
| <code>&lt;cbc:Postbox&gt;</code>  | Postboks                         |                      |  |
| <code>&lt;cbc:Floor &gt;</code>   | Etage                            |                      |  |
| <code>&lt;cbc:StreetName&gt;</code>   | Vejnavn                          | <b>Vestergade</b>    |  |
| <code>&lt;cbc:AdditionalStreet<br/>Name&gt;</code>  | Ekstra vejnavn                   |                      |  |
| <code>&lt;cbc:BuildingNumber&gt;</code>   | Husnummer                        | <b>115</b>           |  |
| <code>&lt;cbc:Department&gt;</code>   | Afdeling                         |                      |  |
| <code>&lt;cbc:CityName&gt;</code>   | By                               | <b>København Ø</b>   |  |
| <code>&lt;cbc:PostalZone&gt;</code>   | Postnummer                       | <b>6700</b>          |  |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold                   | Eksempel på data         | Vejledning   |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| <pre>&lt;cac:Country&gt;   &lt;cbc:Identification     Code&gt;</pre>   | Landekode                     | <b>DK</b>                |  |
| <pre>&lt;cac:PartyTaxScheme&gt;   &lt;cbc:CompanyID schemeData     URI="urn:oioubl:scheme:     partyidentification-1.1"     schemeName="SE"&gt;</pre>  | SE nummer                     | <b>DK12345678</b>        | Skal udfyldes, hvis PartyTaxScheme sendes.   |
| <pre>&lt;cac:TaxScheme&gt;   &lt;cbc:ID schemeDataURI     ="urn:oioubl:id:     taxschemeid-1.1"</pre>  | Dansk pligtkode.<br>63 = moms | <b>63</b>                | Skal udfyldes hvis PartyTaxScheme sendes.<br>Identification af afgiftsområde.  |
| <pre>&lt;cbc:Name&gt;</pre>  | Navn på pligtkode             | <b>Moms</b>              |  |
| <pre>&lt;cac:Jurisdiction   RegionAddress&gt;   &lt;cbc:AddressFormatCode listURI     ="urn:oioubl:     codelist:address     formatcode-1.1"&gt;</pre> |                               | <b>STRUCTURED_REGION</b> | Skal udfyldes<br>En struktureret adresse,<br>hvor kun Region,<br>District og/eller<br>Country/IdentificationCode må<br>anvendes. |
| <pre>&lt;cac:Country&gt;   &lt;cbc:IdentificationCode&gt;</pre>  |                               | <b>DK</b>                |  |
| <pre>&lt;cac:PartyLegalEntity&gt;   &lt;cbc:RegistrationName&gt;</pre>   | Registreringsnavn             | <b>Leverandør 1</b>      | Registreringsnavn fra det<br>nationale virksomhedsregister.  |
| <pre>&lt;cbc:CompanyID schemeData   URI="urn:oioubl:scheme:   partyidentification-1.1"</pre>   | Registreringsnummer           | <b>DK12345678</b>        | Skal udfyldes<br>Registreringsnummer fra   |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold               | Eksempel på data   | Vejledning   |
|--|---------------------------|--|--|
| <code>schemeName="CVR"&gt;</code>  |                           |  | det nationale virksomhedsregister.   |
| <code>&lt;cac:Contact&gt;</code><br><code>&lt;cbc:ID&gt;</code>  | Identification af kontakt | <b>1234</b>  | Skal udfyldes, hvis Contact medsendes.   |
| <code>&lt;cbc:Name&gt;</code>  | Navn på kontakt           | <b>Hans Jensen</b>                                       |  |
| <code>&lt;cbc:Telephone&gt;</code>   | Telefonnummer             | <b>96235100</b>  |  |
| <code>&lt;cbc:Telefax&gt;</code>   | Telefax                   | <b>96235101</b>  |  |
| <code>&lt;cbc:ElectronicMail&gt;</code>  | Email                     | <a href="mailto:hj@leverandør1.dk">hj@leverandør1.dk</a> |  |
| <code>&lt;cbc:Note&gt;</code>  | Kontaktnote               |  | Anvendes ikke af modtager  |
| <code>&lt;cac:OtherCommunication&gt;</code>  | Anden kommunikation       |  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.   |
| <b>Kreditor slut</b>   |                           |  |  |
| <b>Debitor start</b>   | Modtager af kreditnotaen  |  |  |
| <code>&lt;cac:AccountingCustomerParty&gt;</code><br><code>&lt;cac:Party&gt;</code><br><code>&lt;cbc:EndpointID schmeAgency</code><br><code>ID="9" schmeID="GLN"&gt;</code> | Debitor                   | <b>579000000012</b>                                      | Skal udfyldes<br>Ved kreditering af en indkøbsforening, skal indkøbsforeningen optræde i dette <tag>.<br>Dette <tag> medsendes altid og skal altid indeholde modtageren af dokumentet. |
| <code>&lt;cac:PartyIdentification&gt;</code><br><code>&lt;cbc:ID schmeAgency</code><br><code>ID="9" schmeID="GLN"&gt;</code>   |                           | <b>579000000012</b>                                      | Vil i denne sammenhæng også indeholde det entydige GLN-nummer.   |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold                      | Eksempel på data         | Vejledning   |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| <pre>&lt;cac:PartyName&gt;   &lt;cbc:Name&gt;</pre>   | Navn                             | <b>Indkøbsforeningen</b> |  |
| <pre>&lt;cac:PostalAddress&gt;   &lt;cbc:AddressFormatCode listSchmeURI="urn:oioubl: codelist:addressformat code-1.1"&gt;</pre>           | Mulige værdier:<br>STRUCTURED_DK | <b>STRUCTURED_DK</b>     | Skal udfyldes, hvis adresseoplysningerne medsendes.<br>STRUCTURED_DK er en struktureret adresse, hvor felterne StreetName, BuildingNumber, PostalZone, CityName og Country er obligatoriske. |
| <pre>&lt;cbc:Postbox&gt;</pre>  | Postboks                         |                          |  |
| <pre>&lt;cbc:Floor &gt;</pre>   | Etage                            |                          |  |
| <pre>&lt;cbc:StreetName&gt;</pre>   | Vejnavn                          | <b>Vestergade</b>        |  |
| <pre>&lt;cbc:BuildingNumber&gt;</pre>   | Husnummer                        | <b>25</b>                |  |
| <pre>&lt;cbc:Department&gt;</pre>   | Afdeling                         |                          |  |
| <pre>&lt;cbc:CityName&gt;</pre>   | By                               | <b>Århus</b>             |  |
| <pre>&lt;cbc:PostalZone&gt;</pre>   | Postnummer                       | <b>8000</b>              |  |
| <pre>&lt;cac:Country&gt;   &lt;cbc:Identification Code&gt;</pre>  | Landekode                        | <b>DK</b>                |  |
| <pre>&lt;cac:PartyTaxScheme&gt;   &lt;cbc:CompanyID schemeData URI="urn:oioubl:scheme: partyidentification-1.1" schemeName="SE"&gt;</pre> | SE nummer                        | <b>12345678</b>          |  |
| <pre>&lt;cac:TaxScheme&gt;   &lt;cbc:ID schemeDataURI ="urn:oioubl:id:</pre>  | Dansk pligtkode.<br>63 = moms    | <b>63</b>                |  |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold               | Eksempel på data         | Vejledning   |
|--|---------------------------|--------------------------|--|
| taxschemeid-1.1"   |                           |                          |  |
| <cbc:Name>   | Navn på pligtkode         | <b>Moms</b>              |  |
| <cac:Jurisdiction<br>RegionAddress><br><cbc:AddressFormatCode listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1"> |                           | <b>STRUCTURED_REGION</b> | En struktureret adresse, hvor kun Region, District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes.  |
| <cac:Country><br><cbc:IdentificationCode>  |                           | <b>DK</b>                |  |
| <cac:PartyLegalEntity><br><cbc:RegistrationName>   | Registreringsnavn         | <b>Indkøbsforeningen</b> | Registreringsnavn fra det nationale virksomhedsregister.   |
| <cbc:CompanyID schemeDataURI="urn:oioubl:scheme:partyidentification-1.1" schemeName="CVR">                         | Registreringsnummer       | <b>12345678</b>          | Registreringsnummer fra det nationale virksomhedsregister.   |
| <cac:Contact><br><cbc:ID>  | Identifikation af kontakt | <b>579000000099</b>      | Skal indeholde EAN-lokationsnummer på den virksomhed som modtager.<br>Skyldes at der i denne UBL version ikke er mulighed for at BuyerCustomerParty. |
| <cbc:Name>   | Navn på kontakt           | <b>Ole Olsen</b>         |  |
| <cbc:Telephone>  | Telefonnummer             | <b>86868686</b>          |  |
| <cbc:Telefax>  | Telefax                   |                          |  |

| <b>&lt;Tag&gt;betegnelse</b>  | <b>Dataindhold</b>  | <b>Eksempel på data</b> | <b>Vejledning</b>   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <code>&lt;cbc:ElectronicMail&gt;</code>   | Email               |                         |   |
| <code>&lt;cbc:Note&gt;</code>   | Kontaktnote         |                         | Anvendes ikke af modtager.  |
| <code>&lt;cac:OtherCommunication&gt;</code>   | Anden kommunikation |                         | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.  |
| <b>Debitor slut</b>   |                     |                         |   |
| <b>Betalingsmodtager start</b>  |                     |                         |   |
| <code>&lt;cac:PayeeParty&gt;</code><br><code>  &lt;cac:Party&gt;</code><br><code>    &lt;cbc:EndpointID schmeAgency</code><br><code>      ID="9" schmeID="GLN"&gt;</code> |                     | <b>579008888888</b>     | Betalingsmodtager skal kun udfyldes hvis det ikke er kreditor som skal modtage betalingen.<br>Kan bruges hvis kreditnotaen er overgivet til et factoring firma.<br>Betalingsmodtager er opbygget på samme måde, som de øvrige<br><code>&lt;cac:Party&gt;</code><br>Her er valgt ikke at beskrive under <tag>, men hvis det skal bruges udfyldes de på tilsvarende måde. |
| <b>Betalingsmodtager slut</b>   |                     |                         |   |
| <b>Kurs start</b>   |                     |                         |   |
| <code>&lt;cac:TaxExchangeRate&gt;</code>  | Afgifts væksel kurs |                         | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.  |
| <code>&lt;cac:PricingExchangeRate&gt;</code>  | Pris væksel kurs    |                         | Dette og underliggende  |

| <Tag>betegnelse                      | Dataindhold   | Eksempel på data | Vejledning   |
|--------------------------------------|---|------------------|--|
|                                      |   |                  | <tag>, anvendes ikke af modtager.  |
| <cac:PaymentExchangeRate>            | Betalings væksel kurs   |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                 |
| <cac:PaymentAlternativeExchangeRate> | Alternativ betalings væksel kurs  |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                 |
| <b>Kurs slut</b>                     |   |                  |  |
| <b>Tillæg/Fradrag start</b>          |   |                  |  |
| <cac:AllowanceCharge><br><cbc:ID>    | Leverandørreference for tillæg/fradrag  | <b>1</b>         |  |
| <cbc:ChargeIndicator>                | Angiver om det er tillæg eller fradrag.<br>Værdier:<br>true=tillæg<br>false=fradrag | <b>True</b>      | Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes                              |
| <cbc:AllowanceChargeReasonCode>      | Tillæg/fradrags årsagskode  | <b>FC</b>        | Koderne fra HANCOM D96A 7161 serviceydelse, kodet, kan anvendes.         |
| <cbc:AllowanceChargeReason>          | Tekst vedr fradrag/tillæg.  | <b>Fragt</b>     | Angivelse af årsag i fri tekst.  |
| <cbc:MultiplierFactorNumeric>        | Faktor til beregning af eks. rabat  |                  | Eksempel:<br>Hvis der gives 20% i rabat skal faktoren angives som 0.200. |
| <cbc:PrepaidIndicator>               | Angiver om tillæg/fradrag er forudbetalt.   |                  |  |
| <cbc:SequenceNumeric>                | Beregningssekvens nummer  |                  | Hvis der er flere til-   |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold   | Eksempel på data     | Vejledning   |
|---|---|----------------------|--|
|   |   |                      | læg/fradrag kan rækkefølgen for beregning angives med en fortløbende nummering. Hvis alle tillæg/fradrag skal beregnes af samme grundlag, skal de alle have sekvensnummer 1.   |
| <code>&lt;cbc:Amount currencyID="DKK"&gt;</code>  | Tillæg/fradrag beløb                                      | <b>75</b>            | Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes  |
| <code>&lt;cbc:BaseAmount currencyID="DKK"&gt;</code>  | Beregningsgrundlag  |                      | Beregningsgrundlag ved beregning af tillæg/fradrag med<br><code>&lt;cbc:MultiplierFactorNumeric&gt;</code>   |
| <code>&lt;cac:TaxCategory&gt;<br/>&lt;cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1"&gt;</code> | Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. | <b>StandardRated</b> | Skal udfyldes hvis tillæg/fradrag medsendes  |
| <code>&lt;cbc:Percent&gt;</code>  | Momsprocent   | <b>25</b>            |  |
| <b>Tillæg/Fradrag slut</b>  |   |                      |  |
| <b>Afgift total start</b>   |   |                      | Der sendes som minimum en TaxTotal indeholdende momsoplysningerne, men klassen kan forekomme et antal gange det er nødvendigt for at specificere afgiftstotal pr. afgiftstype. |
| <code>&lt;cac:TaxTotal&gt;<br/>&lt;cbc:TaxAmount currencyID="DKK"&gt;</code>                            | Det totale afgiftsbeløb                                   | <b>158.75</b>        | Skal udfyldes.   |
| <code>&lt;cbc:RoundingAmount currencyID=</code>   | Afrundingsbeløb   |                      |  |



| <Tag>betegnelse   | Dataindhold   | Eksempel på data       | Vejledning   |
|---|---|------------------------|--|
| "DKK">  |   |                        |  |
| <cac:TaxSubtotal>   | Afgifts sub total   |                        | Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms. |
| <cbc:TaxableAmount currencyID="DKK">  | Afgifts grundlaget  | <b>635</b>             | Skal udfyldes hvis <b>TaxSubtotal</b> sendes   |
| <cbc:TaxAmount currencyID="DKK">  | Afgifts beløb   | <b>158.75</b>          | Skal udfyldes hvis <b>TaxSubtotal</b> sendes   |
| <cbc:Percent>   | Afgiftprocent   | <b>25</b>              |  |
| <cac:TaxCategory><br><cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1"> | Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. | <b>StandardRated</b>   | Skal udfyldes hvis <b>TaxSubtotal</b> sendes   |
| <cbc:Percent>   | Momsprocent   | <b>25</b>              | Afgiftssatsen for kategorien angivet som procent.  |
| <cbc:BaseUnitMeasure>   |   |                        | Den mængde enheder som afgiften beregnes efter, hvis afgiften er pr. enhed.                      |
| <cbc:PerUnitAmount>   |   |                        | Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften er en sats pr. enhed.                            |
| <cbc:TaxExemptionReason Code>   |   |                        | Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som kode.   |
| <cbc:TaxExemptionReason>  |   |                        | Årsag til afgiftsfritagelse, angivet som tekst.  |
| <cac:TaxScheme><br><cbc:ID schemeDataURI="urn:oioubl:id:Taxschemeid-1.1">     | Dansk pligtkode<br>63=moms                                | <b>63</b>              |  |
| <cbc:Name>  | Navn på pligtkode   | <b>Moms</b>            |  |
| <cac:JurisdictionRegion Address>  |   | <b>STRUCTURED_REGI</b> | En struktureret adresse, hvor kun Region,  |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold              | Eksempel på data | Vejledning  |
|---|--------------------------|------------------|---|
| <code>&lt;cbc:AddressFormat Code listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1"&gt;</code>     |                          | <b>ON</b>        | District og/eller Country/IdentificationCode må anvendes.   |
| <code>&lt;cac:Country&gt;<br/>&lt;cbc:IdentificationCode&gt;</code>                                 |                          | <b>DK</b>        |   |
| <b>Afgift total slut</b>  |                          |                  |   |
| <b>Total start</b>  |                          |                  |   |
| <code>&lt;cac:LegalMonetaryTotal&gt;<br/>&lt;cbc:LineExtensionAmount currencyID = "DKK" &gt;</code> | Linietotal               | <b>560</b>       | Skal udfyldes.  |
| <code>&lt;cbc:TaxExclusiveAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>                                     | Momsbeløb                | <b>158.75</b>    |   |
| <code>&lt;cbc:TaxInclusiveAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>                                     | Momsgrundlaget           | <b>635</b>       |   |
| <code>&lt;cbc:AllowanceTotalAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>                                   | Totale fradragsbeløb     |                  | Indeholder kun rabatter på kreditnotahovedniveau. Rabatter på linien er fratrukket i linietotalen.  |
| <code>&lt;cbc:ChargeTotalAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>                                      | Totale tillægsbeløb      | <b>75</b>        | Indeholder kun gebyrer på kreditnotahovedniveau. Gebyrer på linien er medtaget i linietotalen.  |
| <code>&lt;cbc:PrepaidAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>  | Forudbetalt beløb        |                  |   |
| <code>&lt;cbc:PayableRoundingAmount currencyID = "DKK" &gt;</code>                                  | Ikke bonusberettiget køb | <b>75</b>        | Benyttes normalt til afrundingsbeløb. DB/byg-e har dog valgt at benyttet dette element til 'ikke bonusberettiget køb' Det som i DB-EDI kal- |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold               | Eksempel på data | Vejledning  |
|--|---------------------------|------------------|---|
|  |                           |                  | des MOA-113.  |
| <code>&lt;cbc:PayableAmount currencyID="DKK" &gt;</code>       | Beløb til betaling        | <b>793.75</b>    | Skal udfyldes.  |
| <b>Total slut</b>  |                           |                  |   |
| <b>Kreditnotalinie start</b>                                   | En eller flere varelinier |                  | CreditNoteLine skal udfyldes.   |
| <code>&lt;cac:CreditNoteLine&gt;<br/>&lt;cbc:ID&gt;</code>     | Sælgers varelinienummer   | <b>1</b>         | Skal udfyldes.<br>Kreditnotaen skal indeholde minimum 1 linie.  |
| <code>&lt;cbc&gt;Note&gt;</code>                               | Kreditnotalinie note      |                  | Note fra sælger til køber vedrørende kreditnotalinien.  |
| <code>&lt;cbc:CreditedQuantity unitCode="EA" &gt;</code>       | Krediteret mængde         | <b>1000</b>      | Skal udfyldes.<br>I dette <tag> sendes den krediterede mængde og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i "unitCode" skal kunne findes i urn:un:unece:uncefact:odelist:specification:66411:2001. |
| <code>&lt;cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK" &gt;</code> | Liniebeløb                | <b>560.00</b>    | Skal udfyldes.<br>Varelinietotal incl. tillæg/fradrag, men excl. moms. Skal udfyldes.   |
| <code>&lt;cbc:AccountingCost&gt;</code>                        | Dimensions konto streng   |                  | Anvendes ikke af modtager   |
| <b>Fordringsforklaring start</b>                               |                           |                  |   |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold   | Eksempel på data                       | Vejledning   |
|--|---|--|--|
| <cac:DiscrepancyResponse><br><cbc:ReferenceID>           | Referencenummer   | <b>1</b>                               | Skal udfyldes hvis DiscrepancyResponse sendes.   |
| <cbc:ResponseCode>                                       | Kode for response.<br>Værdierne er beskrevet på kreditnota hovedet.             |  | Værdier fra kodelisten<br>Um:oioubl:codelist:discrepancyresponsecode-1.1,<br>Anvendes. |
| <cbc:Description>  | Beskrivelse af responsen  | <b>Krediteres p.g.a. fejl på varen</b> |  |
| <b>Fordringsforklaring slut</b>                          |   |  |  |
| <b>Regningsreference start</b>                           |   |  |  |
| <cac:BillingReference><br><cac:InvoiceDocumentReference> | Faktura dokument reference  |  |  |
| <cbc:ID>   | Fakturanummer   | <b>22254</b>                           | Identifikation til den faktura der refereres til                                       |
| <cbc:UUID>   | Computergenereret entydig id.   |  | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cbc:IssueDate>  | Udstedelsesdato   |  | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cbc:XPath>  | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |  | Anvendes ikke af modtager.   |
| <cac:Attachment>   | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                               |
| <cac:CreditNoteDocumentReference>                        | Kreditnota dokument reference   |  |  |
| <cbc:ID>   | Kreditnotanummer  |  | Identifikation til den kreditnota der refereres til                                    |

| <Tag>betegnelse                 | Dataindhold   | Eksempel på data | Vejledning  |
|---------------------------------|---|------------------|---|
| <cbc:UUID>                      | Computergenereret entydig id.   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:IssueDate>                 | Udstedelsesdato   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:XPath>                     | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cac:Attachment>                | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                    |
| <cac:ReminderDocumentReference> | Rykker dokument reference   |                  |   |
| <cbc:ID>                        | Rykkernummer  |                  | Identifikation til den rykker der refereres til.                            |
| <cbc:UUID>                      | Computergenereret entydig id.   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:IssueDate>                 | Udstedelsesdato   |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cbc:XPath>                     | Reference til en anden del af den samme dokumentinstans                         |                  | Anvendes ikke af modtager.  |
| <cac:Attachment>                | I dette og underliggende <tag> er der mulighed for at indlejre et binært objekt |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                    |
| <cac:BillingReferenceLine>      | Afregningslinie reference   |                  |   |
| <cbc:ID>                        | Linienummer   |                  | LinieID fra referencelinien   |
| <cbc:Amount>                    | Beløb i afregningslinien  |                  | Linietotal for det linienummer der refereres til. Beløbet er inkl. rabat og |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold                         | Eksempel på data | Vejledning  |
|--|-------------------------------------|------------------|---|
|  |                                     |                  | gebyrer, men ekskl. afgift  |
| <cac:AllowanceCharge>  | Tillæg/fradrag                      |                  | Anvendes til at specificere tillæg/fradrag i ovenstående afregnede beløb.<br>Anvendes ikke af modtager  |
| <b>Regningsreference slut</b>  |                                     |                  |   |
| <cac:DocumentReference>  | Dokument reference                  |                  | Dette og underliggende <tag> anvendes ikke af modtager  |
| <b>PrisReference start</b>   |                                     |                  |   |
| <cac:PricingReference><br><cac:AlternativeConditionPrice><br><cbc:PriceAmount> | Bruttopris pr. enhed                | <b>0.75</b>      | Skal udfyldes. Skal indeholde bruttoenhedsprisen.   |
| <cbc:BaseQuantity>   | Mængden som bruttoprisen gælder for | <b>1</b>         | Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information..   |
| <cbc:PriceTypeCode>  | Pristype angivet som kode           | <b>AAB</b>       | Skal udfyldes med type = AAB (Bruttopris).  |
| <b>PrisReference slut</b>  |                                     |                  |   |
| <b>Leveringsoplysninger start</b>  |                                     |                  | <b>På fakturaen anføres der at leveringsoplysninger ikke kan gives på linien. Leveringsoplysninger skal gives på hovedet.</b><br><b>På kreditnotaen er der ikke muligheder for at opgive leveringsoplysninger på hovedet. Derfor er de felter</b> |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold                               | Eksempel på data     | Vejledning   |
|--|---|----------------------|--|
|  |   |                      | som kræves afløftet beskrevet på linien.   |
| <cac:Delivery><br><cbc:Quantity>   | Leverede mængde                           |                      |  |
| <cac:DeliveryLocation><br><cbc:ID>   |   |                      | Udfyldes med GLN-nummer, hvis leveringsadressen har et sådant. Hvis feltet ikke udfyldes skal adressen udfyldes.                           |
| <cac:DeliveryAddress><br><cbc:AddressFormatCode list SchemeURI="urn:oioubl:code list:addressformatcode-1.1"> | Mulige værdier:<br>STRUCTURED_DK          | <b>STRUCTURED_DK</b> | Leveringsadressen sendes kun som strukturerede oplysninger. Dette og underliggende <tag> anvendes hvis der ikke skal medsendes GLN-nummer. |
| <cbc:Postbox>  | Postboks                                  |                      |  |
| <cbc:Floor >   | Etage                                     |                      |  |
| <cbc:StreetName>   |   | <b>Østervej</b>      |  |
| <cbc:BuildingNumber>   |   | <b>303</b>           |  |
| <cbc:Department>   | Afdeling                                  |                      |  |
| <cbc:MarkAttention>  | Beskrivelse eller navn på leveringsstedet | <b>Byggepladsen</b>  |  |
| <cbc:CityName>   |   | <b>Hjørring</b>      |  |
| <cbc:PostalZone>   |   | <b>9800</b>          |  |
| <cac:Country><br><cbc:Identification Code>   |   | <b>DK</b>            |  |
| <cac:RequestedDeliveryPeriod>  | Den ønskede leveringsperiode              |                      | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af   |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold             | Eksempel på data | Vejledning  |
|--|-------------------------|------------------|---|
| <pre>&lt;cac:DeliveryParty&gt;   &lt;cac:Party&gt;</pre>                 | Leveringssted           |                  | modtager.<br><br>Dette og underliggende <tag> anvendes ikke. DeliveryLocation anvendes altid. (DeliveryParty anvendes kun hvis der er en forretningspart som er ansvarlig for varemodtagelsen og som juridisk overtager ejerskabet for varen, adressen på DeliveryParty behøves ikke at være adressen hvor varen skal leveres). |
| <b>Leveringsoplysninger slut</b>   |                         |                  |   |
| <b>Afgift total start</b>  |                         |                  |   |
| <pre>&lt;cac:TaxTotal&gt;   &lt;cbc:TaxAmount currencyID="DKK"&gt;</pre> | Det totale afgiftsbeløb | <b>140</b>       | Skal udfyldes.  |
| <pre>&lt;cbc:RoundingAmount currencyID="DKK"&gt;</pre>                   | Afrundingsbeløb         |                  |   |
| <pre>&lt;cac:TaxSubtotal&gt;</pre>                                       | Afgifts sub total       |                  | Oplysning om en specifik afgiftskategori inden for en afgifts type. Her standardsats under moms.  |
| <pre>&lt;cbc:TaxableAmount currencyID="DKK"&gt;</pre>                    | Afgifts grundlaget      | <b>560</b>       | Skal udfyldes hvis <cac:TaxSubtotal> medsendes.   |
| <pre>&lt;cbc:TaxAmount currencyID="DKK"&gt;</pre>                        | Afgifts beløb           | <b>140</b>       | Skal udfyldes hvis  |



| <Tag>betegnelse   | Dataindhold   | Eksempel på data     | Vejledning  |
|---|---|----------------------|---|
|   |   |                      | <cac:TaxSubtotal><br>medsendes.   |
| <cbc:CalculationSequence<br>Numeric>  | Beregnings rækkefølge                                     |                      | Identificerer den nummeriske rækkefølge, som afgifterne pålægges efter, når der trækkes flere afgifter. Hvis alle afgifter skal beregnes efter sammen afgiftsgrundlag, vil felter være udfyldt med "1" for alle afgifter. |
| <cbc:TransactionCurrencyTax<br>Amount>  | Transaktions Valuta afgifts beløb                         |                      | Anvendes ikke, da afgiftsvaluta ikke kan være forskellig fra kreditnotavaluta.  |
| <cbc:Percent>   | Afgiftprocent   | <b>25</b>            |   |
| <cbc:BaseUnitMeasure>   | Basisenhed  |                      | Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.   |
| <cbc:PerUnitAmount>   | Per enhed beløb   |                      | Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.   |
| <cac:TaxCategory><br><cbc:ID schemeData<br>URI="urn:oioubl:id<br>:taxcategoryid-1.1"> | Oplysning vedr. beskatning af ovenstående tillæg/fradrag. | <b>StandardRated</b> | Skal udfyldes hvis <cac:TaxSubtotal> medsendes.   |
| <cbc:Percent>   | Momsprocent   | <b>25</b>            |   |
| <cbc:BaseUnitMeasure>   | Basisenhed  |                      | Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter,   |

| <Tag>betegnelse                            | Dataindhold                            | Eksempel på data | Vejledning   |
|--|--|------------------|--|
|  |  |                  | hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.  |
| <cbc:PerUnitAmount>                        | Per enhed beløb                        |                  | Den sats, der pålægges pr. enhed, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed.                  |
| <b>Afgift total slut</b>                   |  |                  |  |
| <b>Vare start</b>                          |  |                  |  |
| <cac:Item><br><cbc:Description>            | Varenavn                               | <b>Skruer</b>    | Tekstfelt til beskrivelse af varen.  |
| <cbc:PackQuantity>                         | Pakke mængde                           |                  | Den forpakning varen findes i og som indeholder antallet af enheder beskrevet i<br><cbc:PackSizeNumeric> |
| <cbc:PackSizeNumeric>                      | Pakke størrelse                        |                  | Eksempelvis hvis der faktureres i kasse, men hver kasse indeholder 12 stk.                               |
| <cbc:Name>                                 | Kort navn på varen                     | <b>Skruer</b>    | Skal udfyldes.<br>Max. 70 karakterer langt.  |
| <cac:BuyersItemIdentification><br><cbc:ID> | Købers varenummer                      | <b>1440</b>      | Skal udfyldes hvis <cac:BuyersItemIdentification> sendes.  |
| <cbc:ExtendedID>                           | Købers udvidet identification af varen |                  | Bruges evt. til at identificere en variant af varen.   |
| <cac:SellersItemIdentification>            | Sælgers varenummer                     | <b>4556</b>      | Skal udfyldes hvis   |

| <Tag>betegnelse   | Dataindhold                              | Eksempel på data     | Vejledning   |
|---|--|----------------------|--|
| <cbc:ID>  |  |                      | <cac:SellersItemIdentification><br>sendes.   |
| <cbc:ExtendedID>  | Sælgers udvidet identifikation af varen  |                      | Bruges evt. til at identificere en variant af varen.   |
| <cac:PhysicalAttribute><br><cbc:ID>   | Fysiske attributter                      |                      |  |
| <cbc:Description>   | Beskrivelse af fysisk attribut           |                      |  |
| <cac:MeasurementDimension><br><cbc:ID>  | Måle dimensioner                         | <b>Længde</b>        | Måledimensionerne anvendes til at angive mål på varen. I ID angives hvilken måling der er tale om. I nedenstående <tag> angives værdien. Måledimensionerne kan gentages lige så mange gange der er brug for det. |
| <cbc:Measure>   | Måling                                   | <b>2.00</b>          | Værdi til ovenstående ID.  |
| <cac:StandardItemIdentification><br><cbc:ID schemeAgencyID="9" schemeID="GTIN"> | GTIN-varenummer (EAN- varenummer)        | <b>5700454545454</b> | Hvis varen har et GTIN-nummer, oplyses det her. Husk schemeID="GTIN". Skal udfyldes hvis <cac:StandardItemIdentification><br>Sendes.   |
| <cbc:ExtendedID>  | Udvidet standard identifikation af varen |                      | Er ikke relevant under EAN-lokationsnummer. Varianter har eget EAN-varenummer.   |

| <Tag>betegnelse  | Dataindhold  | Eksempel på data | Vejledning   |
|--|--|------------------|--|
| <pre>&lt;cac:AdditionalItemIdentification&gt;   &lt;cbc:ID schemeID="DB"&gt;</pre> | Supplerende varenummer                                 | <b>7654321</b>   | Hvis varen har et DB-numret oplyses det her. Husk schemeID="DB". Skal udfyldes hvis <code>&lt;cac:AdditionalItemIdentification&gt;</code> Sendes.  |
| <pre>&lt;cbc:ExtendedID&gt;</pre>  | Udvidet supplerende varenummer identification af varen |                  | Er ikke relevant under supplerende varenummer. Varianter har eget DB nummer.   |
| <pre>&lt;cac:CommodityClassification&gt;   &lt;cbc:CommodityCode&gt;</pre>         | Varetypekode   |                  | Anvendes ikke af modtager. Skal bruge UN/SPSC 7.0401 som angives i næste tag.  |
| <pre>&lt;cbc:ItemClassificationCode&gt;</pre>                                      | Vareklassifikationskode                                |                  | Aktuel vareklassifikationskode i.h.t. UN/SPSC 7.0401.  |
| <pre>&lt;cac:TransactionConditions&gt;   &lt;cbc:ID&gt;</pre>                      | Handelsbetingelser                                     |                  | Ifølge anbefaling fra IT & Telestyrelsen er det denne klasse der kan anvendes til det specielle "ikke bonusberettiget beløb". Vær opmærksom på at den er placeret under linien – ikke på kreditnotahovedet. Vil kræve en sammentælling fra modtagerens side. Umiddelbart er der ikke |

| <Tag>betegnelse                                 | Dataindhold               | Eksempel på data | Vejledning   |
|---|---------------------------|------------------|--|
|   |                           |                  | mulighed for at angive et beløb Der findes 3 tag under klassen Transaction-Conditions. En identifier, en kode og en tekst til beskrivelse af handelsbetingelsen. Brugen af disse felter er under alle omstændigheder afhængig af en aftale mellem afsender og modtager. Det kan derfor aftales hvilken identifier der anvendes for ”ikke bonusberettiget beløb” og hvis beløbet ønskes anført skal det angives som tekst |
| <cbc:AktionCode>                                | Aktions kode              |                  |  |
| <cbc:Description>                               | Beskrivelse               |                  |  |
| <cac:OriginAddress><br><cbc:IdentificationCode> | Varens oprindelsesadresse |                  | Dette og underliggende tag kan indeholde oplysninger om varens oprindelsesadresse. Adressen er opbygget på samme måde som under eks. køber.  |
| <cac:ItemInstance><br><cbc:ProductTraceID>      | Produktsporings ID        |                  | En identifikation, der bruges til at spore varen. F.eks. serienummer, EPC-   |

| <Tag>betegnelse                                   | Dataindhold                    | Eksempel på data | Vejledning  |
|---|--------------------------------|------------------|---|
|   |                                |                  | nummer m.v.   |
| <cbc:ManufactureDate>                             | Produktions dato               |                  | Produktionsdato for varen.  |
| <cbc:ManufactureTime>                             | Produktionstidspunkt           |                  | Produktionstidspunkt for varen.   |
| <cbc:RegistrationID>                              | Registreringsnummer            |                  | Registreringsnummer for varen.  |
| <cbc:SerialID>                                    | Serienummer                    |                  | Serienummer for varen.  |
|   |                                |                  |   |
| <b>Vare slut</b>                                  |                                |                  |   |
| <b>Enhedspris start</b>                           |                                |                  |   |
| <cac:Price><br><cbc:PriceAmount currencyID="DKK"> | Pris pr. enhed                 | <b>0.56</b>      | Skal udfyldes. Skal indeholde nettoenhedsprisen.                              |
| <cbc:BaseQuantity unitCode="ANN">                 | Mængden som prisen gælder for  |                  | Angiver den mængde prisen gælder for. Antallet er til information.            |
| <cbc:PriceTypeCode>                               | Pris type angivet som kode     |                  |   |
| <cbc:PriceType>                                   | Pris type angivet som tekst    |                  |   |
| <cbc:OrderableUnitFactorRate>                     | Omregning til bestillingsenhed |                  | Den faktor der kan bruges til at omregne basisenheden til bestillingsenheden. |
| <cac:ValidityPeriod>                              | Gyldighedsperiode              |                  | Dette og underliggende <tag>, anvendes ikke af modtager.                      |
| <cac:AllowanceCharge>                             | Tillæg/fradrag                 |                  | <b>I fakturabeskrivelsen er der angivet at: Dette og un-</b>                  |

| <Tag>betegnelse              | Dataindhold | Eksempel på data | Vejledning  |
|------------------------------|-------------|------------------|---|
|                              |             |                  | <p>derliggende &lt;tag&gt;, anvendes ikke af modtager.</p> <p>Tillæg/fradrag specificeres direkte på fakturalinien.</p> <p>Tillæg/Fradrag er ikke tilgængelig på kreditnotalinien. Findes kun her under priser.</p> <p>Der er forskel på tillæg/fradrag på linien og under priser på linien.</p> <p>De tillæg/fradrag som findes under priser på linien indgår ikke i nogen beregninger. Er udelukkende til at specificere hvordan man kommer frem til prisen, modsat de tillæg/fradrag som findes på linien.</p> |
| <b>Enhedspris slut</b>       |             |                  |   |
| <b>Kreditnotalinien slut</b> |             |                  |   |